

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA ISW-NA - 1P + N - 40 A**

gama Acti 9  
nume produs Acti 9 iSW-NA  
tip produs sau componenta Separator de sarcina  
nume scurt al dispozitivului ISW-NA  
domeniul de aplicare al aparatului Isolation - Control  
descriere poli 2P  
pozitie neutrului Stanga  
categorii de utilizare AC-22A conformitate cu SR EN 60947-3  
adevare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3  
[Ie] curent nominal de utilizare 40 A la 230/240 V c.a. 50/60 Hz  
[Ue] tensiune operationala nominala 230/240 V c.a. 50/60 Hz  
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 5 kA doar separator de sarcina  
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 800 A in timpul 1 s  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-3  
tip de control Comutare - Declansare de la distanta  
semnalizare locala Indicatie ON/OFF  
indicator de pozitie contact Da  
mod de montare Clipsabil  
suport de montare Sina DIN  
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus sau jos da  
module de 9 mm 4  
inaltime 85 mm  
latime 36 mm  
adancime 74 mm  
greutate produs 0,17 kg  
culoare Alb  
durabilitate mecanica 20000 cic  
durabilitate electrica 15000 cic  
conexiuni - borne Terminal tunels (sus sau jos) 1 cablu(ri) 1...25 mm<sup>2</sup> flexibil cu -  
Terminal tunels (sus sau jos) 1 cablu(ri) 1...25 mm<sup>2</sup> flexibil fara - Terminal tunels (sus  
sau jos) 1 cablu(ri) 1...35 mm<sup>2</sup> rigid fara  
lungime de dezizolare conductor 14 mm  
cuplu de strangere 3,5 N.m  
compatibilitate produs Bobina de declansare  
standarde SR EN 60947-3 - SR EN 60947-3  
grad de protectie IP IP20  
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-3  
tropicalizare 2  
umiditate relativa 95 % la 55 °C  
temperatura ambianta pentru utilizare -35...70 °C  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 141,86 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-isw-na-1p-n-40-a-100102>