

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER TELERUPTOR TL - 2P - 2 ND - 16A - BOBINA 230 V C.A.
50 HZ**

range of product Acti 9
nume produs Acti 9 TL
tip produs sau componenta Teleruptor
nume scurt al dispozitivului TL
domeniul de aplicare al aparatului Standard
Poles 2P
compozitie contact pol 2 NO
[In] curent nominal 16 A
tip retea C.a.
tensiune circuit de cda 230 V c.a. 50 Hz
frecventa retea 50 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 250 V c.a. 50 Hz
tip de control Cda de la distanta si manuala
tip semnal de control Impuls
frecventa de comutare 5 operatii de comutatie/minut
durata impulsului 50 ms
tip telecda Buton iluminat 3 mA
semnalizare locala Indicatie ON/OFF
mod de montare Fix
suport de montare Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Partea superioara ProDis
module de 9 mm 2
inaltime 84 mm
latime 18 mm
adancime 60 mm
greutate produs 105 g
durabilitate electrica AC-22 200000 cic
conexiuni - borne Circuit electric terminal tunels 1 cablu(ri) 1...4 mm² rigid - Circuit
electric terminal tunels 2 cablu(ri) 1...2,5 mm² rigid - Circuit electric terminal tunels 1
cablu(ri) 1...4 mm² flexibil - Circuit electric terminal tunels 2 cablu(ri) 1...2,5 mm² flexibil
- Circuit de cda terminal tunels 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² rigid - Circuit de cda terminal
tunels 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² flexibil - Circuit electric terminal tunels 1 cablu(ri) 1...4
mm² flexible with ferrule - Circuit electric terminal tunels 2 cablu(ri) 1...2,5 mm² flexible
with ferrule - Circuit de cda terminal tunels 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² flexible with ferrule
lungimea de dezizolare a firului 9 mm
cuplu de strangere 1 N.m
compatibilitate produs Fara auxiliar
standarde SR EN 60669-1 - SR EN 60669-2-2
etichete privind calitatea NF
nivel de zgomot 60 dB
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (la deschidere) - IP40
conformitate cu SR EN 60529 (in carcasa)
grad de poluare 3
tropicalizare 2
umiditate relativa 95 % la 55 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -20...50 °C
temperatura de depozitare -40...80 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 259,60 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/teleruptor-tl-2p-2-nd-16a-bobina-230-v-c-a-50-hz-100135>