

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER TERMINAL PROGRAMABIL ECONOMIC -ECRAN MATRICIAL -VERDE -122 X 32 PIXELI - 5 V C.C

gama de produse Magelis XBTR
rezolutie afisaj 122 x 32 pixeli
tip software Software de configurare
software dedicat Vijeo Designer Lite
sistem de operare Windows
tip afisaj LCD retro-iluminat matricial
font caractere Greaca - Chirilic - Chineza (chineza simplificata) - Katakana - Latina
numar de chei 20
numarul de chei fixe 8
numar de taste personalizabile 12
numar de pagini 256 pagini de alarma - 200 de pagini de aplicare
tip memorie Flash
capacitate memorie 512 kB
tip de conexiune integrata Legatura sela mama RJ45, asincrone mod de transmisie
(RS232C/RS485)de la punct la punct topologie
ceasin timp real Acces la ceasulin timp real al PLC
compatibilitate gama Twido - Modicon Premium - Modicon M340 - Modicon TSX Micro
montare produs Montareincastrata
mod de fixare Cu 4 cleme cu arc
matel afisaj Poliester
matel fata PPT
matel tastatura Poliester
marcaj CE
inaltime 118 mm
latime 137 mm
adancime 78 mm
dimensiuni decupaj 119,6 (+/- 0,5) x 105,2 (+/- 0,4) mm
greutate produs 0,55 kg
tip produs sau componenta Panou mic cu tastatura
culoare afisaj Verde
display capacity 4 linii de maxim 20 caractere - 1 linie de minim 5 caractere
[Us] tensiune de alimentare nominala 5 V c.c.
alimentare De la PLC (port terminal)
protocoale descarcabile Modbus - Uni-TE
standarde UL 508 - CSA C22.2 No 15 - IEC 60068-2-6 - IEC 60068-2-27 - IEC 61131-2
certificari produs UL 1604 - ATEX zona 2/22 - UL Clasa 1 Divizia 2 - CSA Clasa 1 Divizia
2
temperatura ambienta pentru utilizare 0...55 °C
temperatura de depozitare -20...60 °C
umiditate relativa 0...85 % fara condensare
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (panou posterior) - IP65
conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
grad de protectie NEMA NEMA 4X panou frontal (utilizare in exterior)
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms
rezistenta la vibratii +/- 3.5 mm (f= 2...8,45 Hz) - 1 gn (f= 8,45...150 Hz)
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 2 528,13 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/terminal-programabil-economic-ecran-matricial-verde-122-x-32-pixeli-5-v-c-c-100221>