

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC 5KVA AND 6KVA MARINE FILTER

Denumire model APC 5kVA and 6kVA Marine Filter
Include Ghid de instalare , Componente de montaj , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Tensiune nominala la iesire 200V , 208V , 220V , 230V , 240V
Consum de curent total maxim per faza 50 A
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (2) Screw
Terminals (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 220V - 230V - 240V
Frecventa de intrare 45 - 65 Hz
Curent de intrare redus regulat (America de Nord) 50 A
Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire
Acceptable Input Voltage 100-240 VAC
Curent maxim de linie per faza 50 A
Curent maxim de intrare per faza 50 A
Capacitate sarcina 6000 VA
Greutate neta 6.73 kg
Inaltime maxima 44.0 mm
Latime maxima 483.0 mm
Adancime maxima 330.0 mm
Greutate de transport 8.27 kg
Inaltime transport 76.0 mm
Latime de transport 559.0 mm
Adancime transport 406.0 mm
Culoare Negru
Mediu de operare 0 - 55 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -25 - 75 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Aprobari reglementare DNV
Garantie standard 2 ani (defect producator)
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-5kva-and-6kva-marine-filter-100443>