

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **SCHNEIDER FILTRU 6000 VA APC - MARINA**



Denumire model Filtru 6000 VA APC - Marina  
Include Ghid de instalare , Componente de montaj , Manual de utilizare  
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....  
Tensiune nominala la iesire 200V , 208V , 220V , 230V , 240V  
Consum de curent total maxim per faza 32 A  
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (2) Screw  
Terminals (Battery Backup)  
Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 220V - 230V - 240V  
Frecventa de intrare 45 - 65 Hz  
Curent de intrare redus regulat (America de Nord) 32 A  
Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire  
Acceptable Input Voltage 180-264 VAC  
Curent maxim de linie per faza 32 A  
Curent maxim de intrare per faza 32 A  
Capacitate sarcina 6000 VA  
Greutate neta 6.73 kg  
Inaltime maxima 44.0 mm  
Latime maxima 483.0 mm  
Adancime maxima 330.0 mm  
Greutate de transport 8.27 kg  
Inaltime transport 76.0 mm  
Latime de transport 559.0 mm  
Adancime transport 406.0 mm  
Culoare Negru  
Mediu de operare 0 - 55 °C  
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %  
Inaltime de operare 0-3000 metri  
Temperatura de depozitare -25 - 75 °C  
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Aprobari reglementare DNV  
Garantie standard 2 ani (defect producator)  
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate  
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive  
de ingrijorare deosebita)  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/filtru-6000-va-apc-marina-100446>