

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER UPS PARALEL INTEGRAT MGE GALAXY 5500 20 KVA
400-415 V MARINA IP 22 RAL 7035, PORNIRE 5X8**

Descriere UPS is designed to meet the marine standard requirement.
Denumire model UPS paralel integrat MGE Galaxy 5500 20 kVA 400-415 V Marina IP 22
RAL 7035, Pornire 5X8

Include Ghid de instalare , Manual de utilizare
Timp de livrare standard Cda speciala - Intrebati care este timpul de livrare fixat

.....
Conexiune derivatie 4 fire (3Ph + N) sau 5 fire (3Ph + N + G)
Toleranta tensiune de derivatie +/-10% setabil de la +/-4/6/8 si 10%
Curent maxim de intrare in derivatie 29 A
Dispozitiv de protectie cu derivatie 100 A
Capacitate putere de iesire 18.0 KW / 20.0 kVA
Putere max. configurabila (wati) 18.0 KW / 20.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru tensiune nominala trifazata la iesire 400 sau
415 V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50 Hz - programabil +/- 0,5
/ 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Alte tensiuni de iesire 380, 415V
Factor de varf 3 : 1
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Toleranta tensiune de iesire +/- 2% statica si 100% treapta sarcina
Tensiune de iesire THD < 1% sarcina liniara si < 2,5% sarcina neliniara
Functionare la suprasarcina 10 minute la 125% si 60 secunde la 150%
Protectie necesara curent de iesire 29 A
Curent de iesire neutru 43 A
Derivatie Bypass de intretinere incorporat , Bypass static incorporat , Bypass extern
optional
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz
Frecventa de intrare 45 - 65 Hz
Conexiuni de intrare Cablu rigid 4 fire (3 Faz + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 323 - 437 (380 V) V , 340 - 460
(400 V) V , 353 - 477 (415V) V
Alte tensiuni la intrare 380 , 415
Curent maxim de intrare 42 A
Capacitate disjunctor alimentare 125 A
Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 20.0
Distorsiune armonica totala de intrare Sub 5% pentru capacitate maxima
Tip de protectie necesara la intrare Siguranta gL
Tip de acumulator Fara baterie interna - utilizeaza sistemul de baterie extern
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 3
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9635CH
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Inaltime maxima 2210.0 mm
Latime maxima 712.0 mm
Adancime maxima 855.0 mm
Greutate neta 488.0 kg
Greutate de transport 510.0 kg
Inaltime transport 2340.0 mm
Latime de transport 1080.0 mm
Adancime transport 1200.0 mm
Unitati Master Carton 1.0
Culoare Gri deschis
Unitati per palet 1.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-999.9 metri
Temperatura de depozitare -20 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-3600 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 65.000 dB
Clasa de protectie IP 20 , IP 32
Aprobari reglementare CE , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC
62040-2 , ISO 9001 , TUV , VDE
Garantie standard 1 an (exclusiv piese) , 1 an reparatii sau inlocuire pe loc cu pornire
autorizata din fabrica
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ups-paralel-integrat-mge-galaxy-5500-20-kva-400-415-v-marina-ip-22-ral-7035-pornire-5x8-100447>