

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER UPS UNIC MGE GALAXY 5500 20 KVA 400-415 V APLICATII IN LARG IP22 RAL 7035, PORNIRE 5X8**

Descriere UPS is designed to meet the offshore standard requirement.  
Denumire model UPS unic MGE Galaxy 5500 20 kVA 400-415 V Aplicatii in larg IP22 RAL 7035, Pornire 5X8  
Include Ghid de instalare , Manual de utilizare  
Timp de livrare standard Cda speciala - Intrebati care este timpul de livrare fixat  
.....  
.....  
Conexiune derivatie 4 fire (3Ph + N) sau 5 fire (3Ph + N + G)  
Toleranta tensiune de derivatie +/-10% setabil de la +/-4/6/8 si 10%  
Curent maxim de intrare in derivatie 29 A  
Dispozitiv de protectie cu derivatie 100 A  
Capacitate putere de iesire 18.0 KW / 20.0 kVA  
Putere max. configurabila (wati) 18.0 KW / 20.0 kVA  
Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz  
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru tensiune nominala trifazata la iesire 400 sau 415 V  
Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%  
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50 Hz - programabil +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%  
Alte tensiuni de iesire 380, 415V  
Factor de varf 3 : 1  
Online cu dubla conversie  
Tip forma de unda Unda sinusoidala  
Toleranta tensiune de iesire +/- 2% statica si 100% treapta sarcina  
Tensiune de iesire THD < 1% sarcina liniara si < 2,5% sarcina neliniara  
Functionare la suprasarcina 10 minute la 125% si 60 secunde la 150%  
Protectie necesara curent de iesire 29 A  
Curent de iesire neutru 43 A  
Derivatie Bypass de intretinere incorporat , Bypass static incorporat , Bypass extern optional  
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz  
Frecventa de intrare 45 - 65 Hz  
Conexiuni de intrare Cablu rigid 4 fire (3 Faz + G)  
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 323 - 437 (380 V) V , 340 - 460 (400 V) V , 353 - 477 (415V) V  
Alte tensiuni la intrare 380 , 415  
Curent maxim de intrare 42 A  
Capacitate disjunctor alimentare 125 A  
Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 20.0  
Distorsiune armonica totala de intrare Sub 5% pentru capacitate maxima  
Tip de protectie necesara la intrare Siguranta gL  
Tip de acumulator Fara baterie interna - utilizeaza sistemul de baterie extern  
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 3  
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9635CH  
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional  
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes  
Inaltime maxima 2180.0 mm  
Latime maxima 712.0 mm  
Adancime maxima 855.0 mm  
Greutate neta 456.0 kg  
Greutate de transport 480.0 kg  
Inaltime transport 2300.0 mm  
Latime de transport 1080.0 mm  
Adancime transport 1200.0 mm  
Unitati Master Carton 1.0  
Culoare Gri deschis  
Unitati per palet 1.0  
Mediu de operare 0 - 40 °C  
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %  
Inaltime de operare 0-999.9 metri  
Temperatura de depozitare -20 - 45 °C  
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %  
Inaltime depozitare 0-3600 metri  
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 65.000 dB  
Clasa de protectie IP 20 , IP 32  
Aprobari reglementare CE , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC 62040-2 , ISO 9001 , TUV , VDE  
Garantie standard 1 an (exclusiv piese) , 1 an reparatii sau inlocuire pe loc cu pornire autorizata din fabrica  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ups-unic-mge-galaxy-5500-20-kva-400-415-v-aplicatii-in-larg-ip22-ral-7035-pornire-5x8-100458>