

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER MICROLOGIC 7.0 H UNITATE DE DECLANSARE - LSIV -  
PENTRU NT FIX, NW 08 - 63 FIX**

gama Masterpact  
nume produs Micrologic  
tip produs sau componenta Unitate de cda  
compatibilitate gama Masterpact NT06...16 - Masterpact NW08...40 - Masterpact  
NW40b...63  
domeniul de aplicare al aparatului Distribution  
descriere poli 3P - 4P  
descriere poli protejati 4t - 3t - 3t + N/2  
tip retea C.a.  
frecventa retea 50/60 Hz  
nume unitate de declansare Micrologic 7.0 H  
tehnologie unitate de declansare Electronic  
functii de protectie a unitatii de declansare Selective + earth-leakage protection  
tip de protectie Protectie la suprasarcina (timpindelungat) - Protectie la scurtcircuit pe  
perioada scurta - Protectie instantanee la scurtcircuit - Earth leakage  
gama uitatii de declansare 630 A la 50 °C - 800 A la 50 °C - 1000 A la 50 °C - 1250 A la  
50 °C - 1600 A la 50 °C - 2000 A la 50 °C - 2500 A la 50 °C - 3200 A la 50 °C - 4000 A la  
50 °C - 5000 A la 50 °C - 6300 A la 50 °C  
protectie de scurgere la pamant Cu  
mod de montare Fix  
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir 9 setari reglabile  
interval de reglare a restabilirii prelungite 0,4...1 x In  
tip de ajustareintarziere prelungita 9 setari reglabile  
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 0,7...16,6 s 7.2 x Ir - 0,7...24 s 6 x Ir - 12,5...600  
s 1.5 x Ir  
memorie termica 20 mn  
tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd 9 setari reglabile  
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir  
tip de ajustareintarziere scurta Reglabil  
[tsd] temporizare reglabila 0...0,4 s I<sup>2</sup>t=off - 0,1...0,4 s I<sup>2</sup>t=on  
tip de reglare a restabilirii instantanee li Adjustable 9 settings  
interval de reglare a restabilirii instantanee 2...15 x In - Oprit  
blocare ZSI cu selectare a zonei Cu  
tip de reglare a sensibilitatii pentru scurgeri la pamant reziduale 9 setari reglabile  
[Δt] reglare sensibilitate curent de scurgere la pamant 0,5...30 A  
tip de reglare aintarzierii pentru scurgeri la pamant reziduale Adjustable 5 settings  
[Δt] reglare intarziere curent de scurgere la pamant 60...800 ms  
sensibilitate legatura de punere la pamant 10 A pentru clasa AC  
comunicare a datelor Measurement readout - Setari de protectie si alarma - Indicatoare  
de mentenanta  
tip afisaj Afisaj digital  
tip de masurare Harmonics meter - Power meter  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -25...85 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU  
RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
Garantie 18 luni  
Pret: 20 609,93 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/micrologic-7-0-h-unitate-de-declansare-lsiv-pentru-nt-fix-nw-08-63-fix-100750>