

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER SENZOR INDUCTIV XS6 M18 - L61.4MM - ALAMA -
SN8MM - 12 - 48VC.C. - CABLU 10M**

gama de produse OsiSense XS ATEX D
nume serie Aplicatie
tip senzor Senzor de proximitate inductiv
domeniul de aplicare al aparatului ATEX dust
nume senzor XS6
design senzor Cilindric, M18
dimensiune 61 mm
tip corp Fix
capacitate de incastrare a detectorului Montare incastrata
matel Metal
matel carcasa Alama nichelata
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 8 mm
tip de semnal de iesire Discret
tehnica de conectare 3 fire
functie de iesire discreta 1 NC
tip circuit de iesire C.c.
tip de iesire discreta PNP
conexiune electrica Cablu
lungime cablu 10 m
[Us] tensiune de alimentare nominala 12...48 V c.c. cu protectie fata de polaritate
inversa
capacitatea de comutare in mA tip filet M18 x 1
fata de detectare Frontal
matel fata PPS
sensing range > 4...8 mm
zona de operare 0...6,4 mm
deplasare diferentiala 1...15% din Sr
compozitie cablu 3 x 0,34 mm²
matel de izolatie fir PvR
LED de stare Stare iesire 1 LED (galben)
limitele tensiunii de alimentare 10...58 V c.c.
frecventa de comutare standarde Standard EN/IEC 60079-31 - Standard EN/IEC 60079-0
directivele 2014/34/EU - ATEX directive
certificari produs INERIS 04ATEX0022X - IEC-Ex INE 17.0006
temperatura ambienta pentru utilizare -20...60 °C
rezistenta la vibratii 25 gn amplitudine = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conformitate cu IEC
60068-2-6
rezistenta la socuri 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
zona cu praf Zona 21 - 22
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU
RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-inductiv-xs6-m18-l61-4mm-alama-sn8mm-12-48vc-c-cablu-10m-101090>