

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER CODIFICATOR INCREMENTAL Å 40 - ARBORE MASIV 6 MM - 360 PUNCTE - IN CONTRATIMP

gama de produse OsiSense XCC
tip codificator Codificator incremental
nume codificator XCC
aplicatie specifica produsului -
diametru 40 mm
diametru arbore 6 mm
tip arbore Arbore masiv
rezolutie 360 puncte
etapa de iesire Tip K
tip de treapta de iesire Montajin contratimp driver
conexiune electrica Cablu radial ecranat
lungime cablu 2 m
compozitie cablu 8 x 0,14 mm²
[Us] tensiune de alimentare nominala 11...30 V c.c.
matel carcasa Zamak - Aluminiu
toleranta arbore G7
diametru exterior cablu 6 mm
riplu rezidual 500 mV
viteza maxima de rotatie 9000 rpm
moment de inertie la ax 10 g.cm²
valoare cuplu 0,002 N.m
sarcina maxima 1 daN axial - 2 daN radial
frecventa de iesire 100 kHz
numar de canale 3
consum de curent 0...75 mA fara sarcina
tip de protectie Protectie fata de polaritate inversa - Protectie la scurtcircuit
curentul maxim de iesire 40 mA
nivel de iesire Low level: 1.5 V maximum 20 mA - High level: V supply - 3 V minimum 20
mA
incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV, nivelul 2 conformitate cu IEC 61000-4-5
matel baza Zamak - Aluminiu
matel arbore Otel inoxidabil - Aluminiu
tip de lagare 688AZZ1
greutate produs 0,355 kg
marcaj CE
temperatura ambienta pentru utilizare -20...80 °C
temperatura de depozitare -30...85 °C
grad de protectie IP IP54 conformitate cu SR EN 60529
rezistenta la vibratii 10 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 30 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la descarcari electrostatice 4 kV (descarcare pe contact) nivel 3 conformitate
cu IEC 61000-4-2 - 8 kV (descarcare in aer) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la tranzienti rapizi 1 kV porturi de semnal nivel 3 conformitate cu IEC 61000-
4-4 - 2 kV prize de putere nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU
RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Garantie 18 luni
Pret: 1 539,09 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/codificator-incremental-oe-40-arbore-masiv-6-mm-360-puncte-in-contratimp-101104>