

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER SENZOR INDUCTIV XS1 Å~4 - L29MM - INOX. - SN0.8MM  
- 5 - 24VDC - CABLU 10M**

gama de produse OsiSense XS  
nume serie Uz general  
tip senzor Senzor de proximitate inductiv  
domeniul de aplicare al aparatului -  
nume senzor XS1  
design senzor Cilindric O 4 mm, drept  
dimensiune 29 mm  
tip corp Fix  
capacitate de incastare a detectorului Montare incastata  
matel Otel inoxidabil  
tip de semnal de iesire Discret  
tehnica de conectare 3 fire  
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 0,8 mm  
functie de iesire discreta 1 NO  
tip circuit de iesire C.c.  
tip de iesire discreta PNP  
conexiune electrica Cablu  
lungime cablu 10 m  
[Us] tensiune nominala de alimentare 5...24 V c.c.  
capacitatea de comutare in mA fata de detectare Frontal  
matel fata PPS  
matel carcasa Otel inoxidabil 303  
zona de operare 0...0,6 mm  
compozitie cablu 3 x 0,11 mm<sup>2</sup>  
matel de izolatie fir PvR  
LED de stare Stare iesire 1 LED (galben)  
limitele tensiunii de alimentare 5...30 V c.c.  
frecventa de comutare certificari produs CSA - UL  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
rezistenta la vibratii 25 gn amplitudine = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
Garantie 18 luni  
Pret: 540,01 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-inductiv-xs1-oe4-l29mm-inox-sn0-8mm-5-24vdc-cablu-10m-101280>