

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>SCHNEIDER SENZOR FOTOELECTRIC - OBIECT - SN 0,1 M - NO - CABLU 2 M</u> gama de produse OsiSense XU nume serie Single mode, pentru utilizare generala tip senzor electric Senzor fotoelectric nume senzor XU8 design senzor Cilindric, M18 sistem de detectare Difuz cu suprimare a fundalului matel Metal tip raza de vizibilitate Axial tip de semnal de iesire Discret tip circuit de alimentare C.a./c.c. tehnica de conectare 2 fire functie de iesire discreta 1 NO conexiune electrica Cablu lungime cablu 2 m aplicatie specifica produsului - emisie Infrarosu difuz cu suprimare a fundalului [Sn] distanta nominala de sensibilitate 0,12 m difuz cu suprimare a fundalului matel carcasa Alama nichelata matel lentila PMMA distanta maxima de sensibilitate 0,12 m tip de iesire Cu semiconductori adaugat la iesire Fara matel de izolatie fir PvR LED de stare 1 LED (galben) pentru stare iesire [Us] tensiune de alimentare nominala 24...240 V c.a./c.c. limitele tensiunii de alimentare 20...264 V c.a./c.c. maximum residual current 1,5 mA starea deschis capacitatea de comutare in mA 10...200 mA (a se utiliza cu sigurante ultrarapide 0.4 A in serie cu sarcina) frecventa de comutare certificari produs CSA - UL - CE temperatura de utilizare -25...55 °C temperatura de depozitare -40...70 °C rezistenta la vibratii 7 gn, amplitudine = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 rezistenta la socuri 30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27 grad de protectie IP Dubla izolatie IP67 conformitate cu SR EN 60529 Stare oferta sustenabila Produs Green Premium Regulamentul REACH Declaratia REACH Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE Fara mercur Da Informatii privind scutirea de la RoHS Da Raport de mediu Profilul ambiental al produsului Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata Garantie 18 luni Pret: 530,76 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-fotoelectric-obiect-sn-0-1-m-no-cablu-2-m-101312
---	---