

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER SENZOR FOTOELECTRIC - REFLEXIV POLARIZAT - SN 11 M - NC + NO - PG 16**

gama de produse OsiSense XU  
nume serie Single mode, pentru utilizare generala  
tip senzor electric Senzor fotoelectric  
nume senzor XUX  
design senzor Compact 92 x 71  
sistem de detectare Reflexiv polarizat  
matel Plastic  
tip de semnal de iesire Discret  
tip circuit de alimentare C.a./c.c.  
tehnica de conectare 5-fire  
functie de iesire discreta 1 C/O  
conexiune electrica Borne cu surub, 1 x 1.5 mm<sup>2</sup> sau 1 x 0.75 mm<sup>2</sup> cu adaptor  
aplicatie specifica produsului -  
emisie Rosu reflexiv polarizat  
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 11 m reflexiv polarizat necesar un reflector  
XUZC50  
matel carcasa PBT  
matel lentila PMMA  
distanta maxima de sensibilitate 15 m reflexiv polarizat  
tip de iesire Releu  
intrare pentru cablu 1 intrare pentru presetupe M16 x 1.5, diametrul exterior al cablului:  
7...10 mm  
LED de stare 1 LED (galben) pentru stare iesire - 1 LED (rosu) pentru instabilitate - 1  
LED (verde) pentru alimentare  
[Us] tensiune de alimentare nominala 24...240 V c.a./c.c.  
limitele tensiunii de alimentare 20...264 V c.a.  
capacitatea de comutare in mA 3 A (cos φ = 1 pentru 0.5 milioane cicluri la 1 ciclu de  
operare pe sec la 250 V) - 0.5 A (cos φ = 0.4 pentru 0.5 milioane cicluri la 1 ciclu de  
operare pe sec la 250 V)  
frecventa de comutare certificari produs UL - CSA - CE  
temperatura de utilizare -25...55 °C  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
rezistenta la vibratii 7 gn, amplitudine = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) conformitate cu IEC  
60068-2-6  
rezistenta la socuri 30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27  
grad de protectie IP Dubla izolatie IP67 conformitate cu SR EN 60529 - Dubla izolatie  
IP65 conformitate cu SR EN 60529  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU  
RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
Garantie 18 luni  
Pret: 516,42 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-fotoelectric-reflexiv-polarizat-sn-11-m-nc-no-pg-16-101369>