

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER SENZOR ULTRASONIC CILINDRIC M30 - SN 8 M - CONECTOR M12

gama de produse OsiSense XX
tip senzor Senzor ultrasonic
nume serie Uz general
nume senzor XX9
design senzor Cilindric, M30
sistem de detectie Difuz
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 8 m reglabil cu buton cu invatare
matel Plastic
tip de semnal de iesire Analogic
tehnica de conectare 4 fire
functie de iesire analogica 4...20 mA
[Us] tensiune nominala de alimentare 15...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate
inversa
conexiune electrica Conector tata M12 4 pini
[Sd] gama de sensibilitate 0,3...8 m
unghiul fasciculului 16 °
grad de protectie IP IP67 conformitate cu SR EN 60529
matel carcasa ULTEM
matel fata Epoxidic
tip filet M30 x 1.5
limitele tensiunii de alimentare 14...28 V c.c.
functie disponibila Without synchronisation mode
[Sa] distanta de operare sigura 0,3...8 m (modul invatare)
zona oarba 0...300 mm
frecventa de transmisie 75 kHz
precizie de repetare 2,54 %
abaterea de la unghiul de 90° a obiectului de detectat -5...5 °
suprafata minima a obiectului detectat Cylinder diameter 50.68 mm la 4,732 m
LED de stare Asistenta la programare 1 LED (culoare duala) - Alimentare 1 LED (verde) -
Stare iesire 1 LED (galben)
curentul consumat 60 mA
capacitate de comutatie maxima 10...500 Ohm protectie la suprasarcina si scurtcircuit
configurare Selectare panta folosind butonul de actionare
maximum delay first up 1200 ms
maximum delay response 250 ms
maximum delay recovery 250 ms
marcaj CE
lungime filetata 64,3 mm
inaltime 44 mm
latime 44 mm
adancime 118 mm
greutate produs 0,115 kg
standarde IEC 60947-5-2
certificari produs UL - CCSAus
temperatura ambienta pentru utilizare -20...60 °C
temperatura de depozitare -40...80 °C
rezistenta la vibratii +/-1 mm (f = 10...55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 30 gn in cele 3 axe pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la descarcari electrostatice 8 kV nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-2
rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la tranzienti rapizi 1 kV nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU
RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 3 507,83 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-ultrasonic-cilindric-m30-sn-8-m-conector-m12-101421>