

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER SENZOR ULTRASONIC - M18 METAL - SN 50MM - PNP  
NO - CABLU 10M**

gama de produse OsiSense XX  
tip senzor Senzor ultrasonic  
nume serie Uz general  
nume senzor XXV  
design senzor Cilindric, M18  
sistem de detectie Difuz  
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 0,05 m fix  
matel Metal  
tip de semnal de iesire Discret  
functie de iesire discreta 1 NO  
tehnica de conectare 3 fire  
tip de iesire discreta PNP  
[Us] tensiune nominala de alimentare 12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate  
inversa  
conexiune electrica Cablu, 10 m lungime cablu  
[Sd] gama de sensibilitate 0,003...0,05 m  
unghiul fascicului 10 °  
grad de protectie IP IP67 conformitate cu SR EN 60529  
matel carcasa Brass  
matel fata Epoxidic  
tip filet M18 x 1  
limitele tensiunii de alimentare 10...36 V c.c.  
[Sa] distanta de operare sigura 0,003...0,05 m  
deplasarea diferentiala maxima 3 mm  
zona oarba 0...3 mm  
frecventa de transmisie 360 kHz  
precizie de repetare 1,5 %  
abaterea de la unghiul de 90° a obiectului de detectat -8...8 °  
suprafata minima a obiectului detectat Cylinder diameter 2 mm la 0,02 m  
LED de stare Stare iesire 1 LED (galben)  
curentul consumat 15 mA  
curent maxim de comutatie 200 mA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit  
maximum voltage drop 2 V  
frecventa de comutare standarde IEC 60947-5-2  
certificari produs CULus  
temperatura ambianta pentru utilizare 0...60 °C  
temperatura de depozitare -40...80 °C  
rezistenta la vibratii +/- 2 mm conforming to IEC 60068-2-6 (f = 10...55 Hz)  
rezistenta la socuri 50 gn in cele 3 axe pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27  
rezistenta la descarcari electrostatice 8 kV nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-2  
rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3  
rezistenta la tranzienti rapizi 1 kV nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4  
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope  
Garantie 18 luni  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-ultrasonic-m18-metal-sn-50mm-pnp-no-cablu-10m-101427>