

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER BATERIE- 24 V DC - 32 A - 3.2 AH -PENTRU MODUL CONTROL BATERIE

gama de produse Phaseo
tip produs sau componenta Battery module
tensiune de intrare 24 V c.c.
tensiune de iesire 24 V c.c.
curent maxim de iesire 32 A
capacitate baterie 3,2 Ah
timp de pastrare < 20 h la 0.16 A, 20 °C - > 5 min la 8.4 A, 20 °C
limite pentru tensiune la intrare 21...29 V
ztimp de incarcare 72 H
curent de sarcina 0,3 A
tip de protectie a iesirii Protectie la suprasarcina si scurtcircuit, tehnologie de protectie:
1 x 20 A automotive type fuse
conexiuni - borne pentru intrare conectata borne tip cu surub, capacitate conexiune: 2 x
0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8 - pentru conexiune iesire borne tip cu surub,
capacitate conexiune: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
rata de autodescarcare 9 %, 3 luni - 3 %, 1 month - 15 %, 6 luni
mod de fixare Cu 2 suruburi diametru: 5 mm pornit horizontal panel, pozitie de
functionare: orizontal - Cu 4 suruburi diametru: 5 mm pornit panou vertical, pozitie de
functionare: vertical - By clips (with mounting kit) pornit sina DIN simetrica, 35 mm,
pozitie de functionare: orizontal - By clips (with mounting kit) pornit sina DIN simetrica,
35 mm, pozitie de functionare: vertical
cuplaj de iesire Paralel
altitudine de functionare 2000 m
durata de serviciu in ore 11000 H la 40 °C - 15000 H la 35 °C - 22000 H la 30 °C - 31000
H la 25 °C - 44000 H la 20 °C - 5000 H la 50 °C - 7300 H la 45 °C
marcaj CE
greutate produs 3,5 kg
certificari produs GOST - UL
temperatura ambianta pentru utilizare 0...40 °C
temperatura de depozitare -20...50 °C
grad de protectie IP IP10 conformitate cu EN/IEC 60529
categorie de supratensiune Class 3 conformitate cu VDE 0106-1
rezistenta la vibratii 2 gn (f= 11,9...150 Hz) conformitate cu EN/IEC 61131-2 - 3.5 mm
(f= 3...11,9 Hz) conformitate cu EN/IEC 61131-2
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 978,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/baterie-24-v-dc-32-a-3-2-ah-pentru-modul-control-baterie-101500>