

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER COFRET CU MONTAJ APARENT PRAGMA - 4X24
MODULE - 160 A - FARA USA**

gama Pragma
tip produs sau componenta Carcasa
tip carcasa Carcasa de distributie
adancime 550 mm
inaltime 750 mm
adancime 148 mm
Nb of 18 mm modules per row 24
Nb of horizontal rows 4
clasa de izolatie electrica Clasa II - Izolatie dubla
echipament livrat 1 x identification label - 1 x marking kit - 1 x terminal block - 1 x
blanking plate strip
montare carcasa Suprafata
module de 9 mm 48
numarul total de module de 18 mm 96
puterea disipata in W 87 W
[In] curent nominal 160 A
tip de sina DIN
intrare pentru cablu Cablu sau tub - Canal de cabluri - Placi amovibile - Placi cu
decupaje
compatibilitate bara colectoare tip pieptene si caseta de distributie Compatibil XE
numar de cleme 1 pamant (Quick) cu 44 plecari
predecessori caseta de distributie 40 x 6 mm² pentru pamant - 1 x 50 mm² pentru pamant
- 3 x 25 mm² pentru pamant
matel carcasa Partea din spate technoplastic - Fata frontala technoplastic - Partea din
spate metal - Fata frontala metal
culoare Carcasa alb (RAL 9016) - Fata frontala gri (RAL 7004)
tara vizata - - -
rezistenta la foc Partea din spate 750 °C conformitate cu IEC 60695-2-1 - Fata frontala
750 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
grad de protectie IP IP30 without door conformitate cu EN/IEC 60529 - IP40 with door
conformitate cu EN/IEC 60529
grad de protectie IK IK08 without door conformitate cu EN/IEC 62262 - IK09 with door
conformitate cu EN/IEC 62262
categorii de supratensiune II
temperatura ambienta pentru utilizare -25...60 °C
standarde IEC 60670-1 - IEC 60670-24 - IEC 61439-1 - IEC 61439-3
Garantie 18 luni

Pret: 899,89 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cofret-cu-montaj-aparent-pragma-4x24-module-160-a-fara-usa-101627>