

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER LIMITATOR DE ACTIVARE - 2 ND + 1 NI - IZOLATIE DUBLA**

gama de produse Preventa XY2  
tip produs sau componenta Comutator de activare  
nume componenta XY2AU  
tip carcasa Dublu izolat  
tip si compozitie contacte 2 NO + 1 NC  
informatii de pozitie operator 3 pozitii  
matel carcasa PA66  
conexiuni - borne Cutie de borne, 1 x 0.34...1 x 1.5 mm<sup>2</sup>  
durabilitate mecanica 1000000 cic  
intrare pentru cablu 1 intrare 7...13 mm  
marcare cod contact C300 AC-15, Ue = 125 V, Ie = 0,75 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A - C300 AC-15, Ue = 250 V, Ie = 1,5 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A - R300 DC-13, Ue = 125 V, Ie = 0,22 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A - R300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A  
[Ithe] curent termic conventional in incinta 5 A  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V inaintu (grad de poluare 2) conformitate cu IEC 60947-1 - 250 V afara (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 2,5 kV conformitate cu EN 60947-1  
deschidere pozitiva Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K  
operare contacte Decuplare lenta  
forta de operare 12 N - 50 N  
protectie la scurtcircuit 4 A protectie siguranta de cartus fuzibil tip gG  
greutate produs 0,31 kg  
standarde CSA C22.2 No 15 - SR EN 60947-5-1 - CULus 508 - EN/IEC 60947-1  
tratament protector TC  
temperatura ambianta pentru utilizare -10...60 °C  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
rezistenta la vibratii 6 gn (f= 5...55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri 10 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27  
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu EN/IEC 61140  
grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529  
grad de protectie IK IK06 conformitate cu EN 50102  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 1 500,03 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/limitator-de-activare-2-nd-1-ni-izolatie-dubla-101808>