

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER QUICK SIGNAL - VERSIUNE STANDARD - MENTINUT -
28 M - 1 ORE**

gama Exiway
nume produs Quick Signal
tip produs sau componenta Semn de iesire de urgenta
domeniul de aplicare al aparatului Semnal
function Standard
alimentare Mentinut
culoare Alb
culoare sursa de lumina Alb
echipament livrat bracket wall/flag installation
tip capac Transparent
compatibilitate gama telecda
[Ue] tensiune operationala nominala 200...230 V c.a./c.c. 50 Hz
putere consumata 8,5 VA
curentul consumat 17 mA
clasa de izolatie electrica Clasa II
capacitate baterie 0,6 Ah la 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
autonomie 1 h
ztimp de incarcare 12 H
tip bec LED 100000 H
flux luminos Mod mentinut 14 lm - Conditia de urgenta 12 lm
distanta de vizibilitate 28 m
indicator type Indicator two sides
matel Plastic carcasa - Plastic capac
montare dispozitiv Aparent ceiling - Hanging ceiling - Aparent wall - Ingropat false
ceiling - Flag type bracket wall - Ingropat
inaltime 235 mm
latime 290 mm
adancime 60 mm
greutate produs 0,8 kg
grad de protectie IP IP40
grad de protectie IK IK07
temperatura ambienta pentru utilizare 0...40 °C
rezistenta la foc 850 °C
standarde IEC 50-11 - EN 60695-2-10 - EN 1838 - EN 60598-2-22 - IEC 695-2-1
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de
aplicare a RoHS)
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 863,08 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/quick-signal-versiune-standard-mentinut-28-m-1-ore-101840>