

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER RACK PDU, BASIC, HALF HEIGHT, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13**

Denumire model RACK PDU, BASIC, HALF HEIGHT, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13

Include Ghid de instalare , Ghid de siguranta

Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....  
Tensiune nominala la iesire 100V , 120V , 200V , 208V , 230V , 240V

Consum de curent total maxim per faza 20 A

Conexiuni de iesire (14) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Tensiune nominala de intrare 230V

Frecventa de intrare 50/60 Hz

Curent de intrare redus regulat (America de Nord) 16 A

Conexiuni de intrare IEC-320 C20

Acceptable Input Voltage 100-240 VAC

Curent maxim de linie per faza 20 A

Curent maxim de intrare per faza 20 A

Capacitate sarcina 3300 VA

Greutate neta 1.88 kg

Inaltime maxima 523.0 mm

Latime maxima 56.0 mm

Adancime maxima 47.0 mm

Greutate de transport 2.55 kg

Inaltime transport 612.0 mm

Latime de transport 123.0 mm

Adancime transport 107.0 mm

Culoare Negru

Mediu de operare 0 - 50 °C

Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 65 °C

Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Aprobari reglementare Listat UL , Listat cUL

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rack-pdu-basic-half-height-100-240v-20a-220-240v-16a-14-c13-101842>