

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER RACK PDU, DE BAZA, ZERO U, 32 A, 230 V, (20) C13 SI
(4) C19**

Denumire model Rack PDU, de baza, Zero U, 32 A, 230 V, (20) C13 si (4) C19
Include Ghid de instalare , Console de montare rack , Kit de montare fara scule
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Tensiune nominala la iesire 230V
Consum de curent total maxim per faza 32 A
Conexiuni de iesire (20) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (4) IEC 320 C19 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 230V
Frecventa de intrare 47 - 63 Hz
Conexiuni de intrare IEC 309 32A 2P+E
Lungime cablu 3.05 metri
Numar de cabluri de alimentare 1
Curent maxim de intrare per faza 32 A
Capacitate sarcina 7400 VA
Greutate neta 5.57 kg
Inaltime maxima 1619.0 mm
Latime maxima 56.0 mm
Adancime maxima 44.0 mm
Greutate de transport 6.48 kg
Inaltime transport 2121.0 mm
Latime de transport 152.0 mm
Adancime transport 127.0 mm
Culoare Negru
Mediu de operare 0 - 45 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -25 - 65 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Aprobari reglementare CE , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rack-pdu-de-baza-zero-u-32-a-230-v-20-c13-si-4-c19-101848>