

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER RACK PDU, DE BAZA, ZERO U, 22 KW, 400 V, (6) C19 SI  
(3) C13**

Denumire model Rack PDU, de baza, Zero U, 22 kW, 400 V, (6) C19 si (3) C13  
Include Ghid de instalare , Kit de montare fara scule  
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....  
,,  
Tensiune nominala la iesire 230V  
Consum de curent total maxim per faza 32 A  
Conexiuni de iesire (3) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (6) IEC 320 C19 (Battery Backup)  
Protectie la suprasarcina Yes  
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz  
Frecventa de intrare 47 - 63 Hz  
Conexiuni de intrare IEC 309 32A 3P+N+PE  
Lungime cablu 1.83 metri  
Numar de cabluri de alimentare 1  
Acceptable Input Voltage 200-250 VAC  
Curent maxim de linie per faza 32 A  
Curent maxim de intrare per faza 32 A  
Greutate neta 4.75 kg  
Inaltime maxima 927.0 mm  
Latime maxima 55.0 mm  
Adancime maxima 88.0 mm  
Greutate de transport 6.25 kg  
Inaltime transport 1054.0 mm  
Latime de transport 286.0 mm  
Adancime transport 70.0 mm  
Culoare Negru  
Mediu de operare -5 - 45 °C  
Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %  
Inaltime de operare 0-3000 metri  
Temperatura de depozitare -25 - 65 °C  
Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Aprobari reglementare CE , GOST , VDE  
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rack-pdu-de-baza-zero-u-22-kw-400-v-6-c19-si-3-c13-101849>