

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER RACK PDU, DE BAZA, 1U, 16A, 208/230 V, (12) C13

Denumire model Rack PDU, de baza, 1U, 16A, 208/230 V, (12) C13
Include Ghid de instalare , Console de montare rack
Timp de livrare standard De obicei in stoc

////////////////////////////////////

Tensiune nominala la iesire 208V , 230V
Consum de curent total maxim per faza 16 A
Conexiuni de iesire (12) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz
Conexiuni de intrare IEC-320 C20
Lungime cablu 2.5 metri
Numar de cabluri de alimentare 1
Curent maxim de intrare per faza 16 A
Capacitate sarcina 3680 VA
Greutate neta 2.05 kg
Inaltime maxima 44.0 mm
Latime maxima 447.0 mm
Adancime maxima 57.0 mm
Greutate de transport 3.64 kg
Inaltime transport 70.0 mm
Latime de transport 464.0 mm
Adancime transport 229.0 mm
Culoare Negru
Mediu de operare 0 - 45 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -25 - 65 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Aprobari reglementare CE , Queensland , UL 60950 , Listat UL , VDE , Listat cUL
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebite)
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rack-pdu-de-baza-1u-16a-208-230-v-12-c13-101857>