

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER RACK PDU, SWITCHED, ZERO U, 32A, 230V, (21)C13 & (3)C19

Denumire model Rack PDU, Switched, Zero U, 32A, 230V, (21)C13 & (3)C19
Include Ghid de instalare , Console de montare rack , Kit de montare fara scule , Manual de utilizare

Timp de livrare standard De obicei in stoc

Conexiuni de iesire (21) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (3) IEC 320 C19 (Battery Backup)

Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 230V

Frecventa de intrare 47 - 63 Hz

Conexiuni de intrare IEC 309 32A 2P+E

Lungime cablu 3.05 metri

Numar de cabluri de alimentare 1

Acceptable Input Voltage 220-240 VAC

Greutate neta 7.39 kg

Inaltime maxima 1778.0 mm

Latime maxima 56.0 mm

Adancime maxima 44.0 mm

Greutate de transport 8.31 kg

Inaltime transport 2134.0 mm

Latime de transport 152.0 mm

Adancime transport 127.0 mm

Culoare Negru

Mediu de operare -5 - 45 °C

Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %

Inaltime de operare 0-4500 metri

Temperatura de depozitare -25 - 65 °C

Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Aprobari reglementare CE , EN 55022 Clasa A , EN 55024 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , VDE

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebite)

Directiva baterie Conformitate

Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rack-pdu-switched-zero-u-32a-230v-21-c13-3-c19-101874>