

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER APARAT DE MASURAT CURENTUL PE LINIE, 32 A, 230 V,
IEC 309-32 A 3 FAZ, 3P+N+G**

Denumire model Aparat de masurat curentul pe linie, 32 A, 230 V, IEC 309-32 A 3 Faz,
3P+N+G

Include Documentatie pe CD , Cablu de configurare RS-232 , Console de montare rack
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Tensiune nominala la iesire 230V

Consum de curent total maxim per faza 32 A

Conexiuni de iesire (1) IEC 309 32A (3P+N+E) (Battery Backup)

Intotdeauna la prize 1

Protectie la suprasarcina Nu

Lungime cablu 3

Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz

Frecventa de intrare 50/60 Hz

Conexiuni de intrare IEC 309 32A 3P+N+E

Lungime cablu 0.91 metri

Numar de cabluri de alimentare 1

Acceptable Input Voltage 220-250 VAC

Curent maxim de linie per faza 32 A

Curent maxim de intrare per faza 32 A

Capacitate sarcina 22080 VA

Greutate neta 2.89 kg

Inaltime maxima 44.0 mm

Latime maxima 178.0 mm

Adancime maxima 140.0 mm

Greutate de transport 3.52 kg

Inaltime transport 246.0 mm

Latime de transport 330.0 mm

Adancime transport 185.0 mm

Culoare Negru

Mediu de operare -5 - 45 °C

Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -25 - 65 °C

Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Aprobari reglementare AS/NZS 3548 (C-Tick) Clasa A , C-tick , CE , EN 55022 Clasa A ,

EN 55024 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , GOST , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-3-3 , VDE

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive

de ingrijorare deosebita)

Directiva baterie Conformitate

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/aparat-de-masurat-curentul-pe-linie-32-a-230-v-iec-309-32-a-3-faz-3p-n-g-101896>