

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER RACK PDU, METERED, ZERO U, 16A, 230V, (21)C13 & (4)C19

Denumire model Rack PDU, Metered, Zero U, 16A, 230V, (21)C13 & (4)C19
Include Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Tensiune nominala la iesire 230V
Consum de curent total maxim per faza 16 A
Conexiuni de iesire (21) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (4) IEC 320 C19 (Battery Backup)
Intotdeauna la prize 25
Protectie la suprasarcina Nu
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz
Conexiuni de intrare IEC-320 C20
Lungime cablu 3.05 metri
Numar de cabluri de alimentare 1
Acceptable Input Voltage 200-250 VAC
Curent maxim de linie per faza 16 A
Curent maxim de intrare per faza 16 A
Capacitate sarcina 3840 VA
Greutate neta 5.91 kg
Inaltime maxima 1220.0 mm
Latime maxima 89.0 mm
Adancime maxima 45.0 mm
Greutate de transport 6.59 kg
Inaltime transport 1524.0 mm
Latime de transport 127.0 mm
Adancime transport 96.0 mm
Culoare Bej
Mediu de operare 0 - 45 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -25 - 65 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Aprobari reglementare CE , VCCI , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rack-pdu-metered-zero-u-16a-230v-21-c13-4-c19-101897>