

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER RACK PDU, METERED, ZERO U, 16A, 230V, (21)C13 & (4)C19

Denumire model Rack PDU, Metered, Zero U, 16A, 230V, (21)C13 & (4)C19
Include Kit de montare fara scule
Timp de livrare standard De obicei in stoc

Tensiune nominala la iesire 230V
 Consum de curent total maxim per faza 16 A
 Conexiuni de iesire (21) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (4) IEC 320 C19 (Battery Backup)
 Intotdeauna la prize 25
 Protectie la suprasarcina Nu
 Tensiune nominala de intrare 230V
 Frecventa de intrare 50/60 Hz
 Conexiuni de intrare IEC 309 16A 2P+E
 Lungime cablu 3.05 metri
 Numar de cabluri de alimentare 1
 Acceptable Input Voltage 220-250 VAC
 Curent maxim de linie per faza 16 A
 Curent maxim de intrare per faza 16 A
 Capacitate sarcina 3680 VA
 Greutate neta 5.91 kg
 Inaltime maxima 1219.0 mm
 Latime maxima 89.0 mm
 Adancime maxima 44.0 mm
 Greutate de transport 6.82 kg
 Inaltime transport 1524.0 mm
 Latime de transport 127.0 mm
 Adancime transport 95.0 mm
 Culoare Bej
 Mediu de operare -5 - 45 °C
 Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
 Inaltime de operare 0-3000 metri
 Temperatura de depozitare -25 - 65 °C
 Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
 Inaltime depozitare 0-15000 metri
 Aprobări reglementare CE , EN 55022 Clasa A , EN 55024 , EN 60950 , VDE
 Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
 Pret: 0.00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rack-pdu-metered-zero-u-16a-230v-21-c13-4-c19-101898>