

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER RACK PDU, CONTORIZAT, 2U, 32 A, 230 V, (12) C13 SI
(4) C19**

Denumire model Rack PDU, contorizat, 2U, 32 A, 230 V, (12) C13 si (4) C19
Include Consola(e) de prindere cablu , Ghid de instalare , Console de montare rack ,
Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Tensiune nominala la iesire 230V
Consum de curent total maxim per faza 32 A
Conexiuni de iesire (12) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (4) IEC 320 C19 (Battery
Backup)
Protectie la suprasarcina Yes
Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz
Conexiuni de intrare IEC 309 32A 2P+E
Lungime cablu 3.66 metri
Numar de cabluri de alimentare 1
Curent maxim de intrare per faza 32 A
Greutate neta 3.36 kg
Inaltime maxima 88.0 mm
Latime maxima 444.0 mm
Adancime maxima 112.0 mm
Greutate de transport 5.42 kg
Inaltime transport 140.0 mm
Latime de transport 508.0 mm
Adancime transport 368.0 mm
Mediu de operare -5 - 45 °C
Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -25 - 65 °C
Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Aprobari reglementare C-tick , CE , FCC Partea 15 Clasa A , GOST , ICES-003 , IRAM ,
MIC , VCCI , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rack-pdu-contorizat-2u-32-a-230-v-12-c13-si-4-c19-101903>