

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

SCHNEIDER RACKPDU,METERED,ZEROU,16A,230V,(20)C13 &(4)C19

Denumire model RackPDU,Metered,ZeroU,16A,230V,(20)C13 &(4)C19
Include Ghid de instalare , Console de montare rack , Kit de montare fara scule , Manual
de utilizare

Timp de livrare standard In masura stocului disponibil

////////////////////////////////////
Tensiune nominala la iesire 230V

Consum de curent total maxim per faza 16 A

Conexiuni de iesire (20) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (4) IEC 320 C19 (Battery
Backup)

Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 230V

Frecventa de intrare 47 - 63 Hz

Conexiuni de intrare IEC 309 16A 2P+E

Lungime cablu 3.05 metri

Numar de cabluri de alimentare 1

Curent maxim de intrare per faza 16 A

Capacitate sarcina 3680 VA

Greutate neta 4.32 kg

Inaltime maxima 1619.0 mm

Latime maxima 56.0 mm

Adancime maxima 44.0 mm

Greutate de transport 7.73 kg

Inaltime transport 2134.0 mm

Latime de transport 152.0 mm

Adancime transport 127.0 mm

Culoare Negru

Mediu de operare -5 - 45 °C

Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -25 - 65 °C

Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Aprobari reglementare CE , VDE

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)

Directiva baterie Conformitate

Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rackpdu-metered-zero-16a-230v-20-c13-4-c19-101908>