

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER RACK ATS, 230V, 32A, IEC 309 IN, (16) C13 (2) C19 OUT

Denumire model Rack ATS, 230V, 32A, IEC 309 in, (16) C13 (2) C19 out
Include Cablu de configurare RS-232 , Console de montare rack , Cablu de configurare
sel

Timp de livrare standard De obicei in stoc

~~~~~  
Tensiune nominala la iesire 230V

Consum de curent total maxim per faza 32 A

Conexiuni de iesire (16) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (2) IEC 320 C19 (Battery  
Backup)

Protectie la suprasarcina Yes

Tensiune nominala de intrare 230V

Frecventa de intrare 50/60 Hz

Conexiuni de intrare IEC 309 32A 2P+E

Lungime cablu 2.44 metri

Numar de cabluri de alimentare 2

Curent maxim de linie per faza 32 A

Curent maxim de intrare per faza 32 A

Capacitate sarcina 7400 VA

Greutate neta 6.94 kg

Inaltime maxima 88.0 mm

Latime maxima 432.0 mm

Adancime maxima 236.0 mm

Greutate de transport 9.43 kg

Inaltime transport 210.0 mm

Latime de transport 584.0 mm

Adancime transport 356.0 mm

Culoare Negru

Mediu de operare -5 - 45 °C

Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -25 - 65 °C

Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Aprobari reglementare EN 55022 Clasa A , FCC Partea 15 Clasa A

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive  
de ingrijorare deosebite)

Directiva baterie Conformitate

Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rack-ats-230v-32a-iec-309-in-16-c13-2-c19-out-101920>