

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER ATS RACK, 16 A, 230 V, (2) IEC 309 INTRARE, (1) IEC 309 IESIRE

Denumire model ATS rack, 16 A, 230 V, (2) IEC 309 intrare, (1) IEC 309 iesire
Include Console de montare rack , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Tensiune nominala la iesire 230V
Consum de curent total maxim per faza 16 A
Conexiuni de iesire (1) IEC 309 16A (2P+E) (Battery Backup)
Lungime cablu 3
Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz
Conexiuni de intrare IEC 309 16A 2P+E
Lungime cablu 0.91 metri
Numar de cabluri de alimentare 2
Acceptable Input Voltage 200-240 VAC
Curent maxim de linie per faza 16 A
Curent maxim de intrare per faza 16 A
Capacitate sarcina 3840 VA
Greutate neta 4.64 kg
Inaltime maxima 44.0 mm
Latime maxima 432.0 mm
Adancime maxima 229.0 mm
Greutate de transport 7.14 kg
Inaltime transport 70.0 mm
Latime de transport 597.0 mm
Adancime transport 445.0 mm
Culoare Negru
Mediu de operare 0 - 45 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 65 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 55022 Clasa A , EN 55024 , EN 60950 , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)
Directiva baterie Conformitate
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ats-rack-16-a-230-v-2-iec-309-intrare-1-iec-309-iesire-101922>