

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER ATS RACK, 16 A, 230 V, (2) IEC 309 INTRARE, (1) IEC 309 IESIRE

Denumire model ATS rack, 16 A, 230 V, (2) IEC 309 intrare, (1) IEC 309 iesire
Include Console de montare rack , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc

~~~~~  
Tensiune nominala la iesire 230V  
Consum de curent total maxim per faza 16 A  
Conexiuni de iesire (1) IEC 309 16A (2P+E) (Battery Backup)  
Lungime cablu 3  
Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 230V  
Frecventa de intrare 50/60 Hz  
Conexiuni de intrare IEC 309 16A 2P+E  
Lungime cablu 0.91 metri  
Numar de cabluri de alimentare 2  
Acceptable Input Voltage 200-240 VAC  
Curent maxim de linie per faza 16 A  
Curent maxim de intrare per faza 16 A  
Capacitate sarcina 3840 VA  
Greutate neta 4.21 kg  
Inaltime maxima 44.0 mm  
Latime maxima 432.0 mm  
Adancime maxima 236.0 mm  
Greutate de transport 5.95 kg  
Inaltime transport 114.0 mm  
Latime de transport 600.0 mm  
Adancime transport 349.0 mm  
Culoare Negru  
Mediu de operare -5 - 45 °C  
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %  
Inaltime de operare 0-3000 metri  
Temperatura de depozitare -25 - 65 °C  
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 55022 Clasa A , EN 55024 , GOST , TUV , VCCI  
Catego A  
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire  
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate  
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive  
de ingrijorare deosebita)  
Directiva baterie Conformitate  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ats-rack-16-a-230-v-2-iec-309-intrare-1-iec-309-iesire-101923>