

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER ATS RACK, 20 A / 208 V, 16 A / 230 V, C20 INTRARE, (8)
C13 (1) C19 IESIRE**

Denumire model ATS RACK, 20 A / 208 V, 16 A / 230 V, C20 INTRARE, (8) C13 (1) C19 IESIRE

Include Documentatie pe CD , Cablu de configurare RS-232 , Console de montare rack ,
Carnet de garantie

Timp de livrare standard De obicei in stoc

Tensiune nominala la iesire 230V

Consum de curent total maxim per faza 16 A

Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Protectie la suprasarcina Nu

Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 230V

Frecventa de intrare 47 - 63 Hz

Conexiuni de intrare IEC-320 C20

Curent maxim de linie per faza 20 A

Curent maxim de intrare per faza 20 A

Greutate neta 3.93 kg

Inaltime maxima 44.0 mm

Latime maxima 432.0 mm

Adancime maxima 229.0 mm

Greutate de transport 5.7 kg

Inaltime transport 114.0 mm

Latime de transport 600.0 mm

Adancime transport 349.0 mm

Culoare Negru

Mediu de operare -5 - 45 °C

Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -25 - 65 °C

Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Aprobari reglementare CE , EN 55022 Clasa A , FCC Partea 15 Clasa A , Listat UL ,

Listat cUL

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)

Directiva baterie Conformitate

Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ats-rack-20-a-208-v-16-a-230-v-c20-intrare-8-c13-1-c19-iesire-101924>