

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER ATS RACK, 2U 230 V, 32 A, IEC 309-32 A INTRARE, (16)
C13, (2) C19 IESIRE**

Denumire model ATS rack, 2U 230 V, 32 A, IEC 309-32 A Intrare, (16) C13, (2) C19 Iesire

Include Documentatie pe CD , Cablu de configurare RS-232 , Console de montare rack , Carnet de garantie

Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Tensiune nominala la iesire 230V

Consum de curent total maxim per faza 32 A

Conexiuni de iesire (16) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (2) IEC 320 C19 (Battery Backup)

Protectie la suprasarcina Yes

Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 230V

Frecventa de intrare 50/60 Hz

Conexiuni de intrare IEC 309 32A 2P+E

Lungime cablu 2.44 metri

Numar de cabluri de alimentare 2

Curent maxim de linie per faza 32 A

Curent maxim de intrare per faza 32 A

Greutate neta 6.86 kg

Inaltime maxima 88.0 mm

Latime maxima 432.0 mm

Adancime maxima 236.0 mm

Greutate de transport 9.36 kg

Inaltime transport 216.0 mm

Latime de transport 589.0 mm

Adancime transport 356.0 mm

Mediu de operare -5 - 45 °C

Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -25 - 65 °C

Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Aprobari reglementare EN 55022 Clasa A , FCC Partea 15 Clasa A

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)

Directiva baterie Conformitate

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ats-rack-2u-230-v-32-a-iec-309-32-a-intrare-16-c13-2-c19-iesire-101925>