

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER RCCB CU REINCHIZATOR - ROSU - 2 POLI - 25 A - CLASA A - 30 MA

range of product Acti 9
tip produs sau componenta Residual current circuit breaker (RCCB)
nume scurt al dispozitivului Rosu
tip de protectie Recloser
descriere poli 2P
pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 25 A
sistem de legare la pamant TN-S - TT
tip retea C.a.
sensibilitatea legaturii la pamant 30 mA
locatia dispozitivului in sistem Iesire
frecventa retea 50 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. 50 Hz faza la neutru
resetare Fault reset earth leakage
functie de testare Manual la 100 V
temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type A
minimum leakage resistance 70 kOhm at operating - 20 kOhm at non-operating
capacitatea la inchidere si la deschidere Idm 630 A 230 V
curent nominal conditional de scurtcircuit DPN Inc 6 kA - DPNN Inc 6 kA - IC60N Inc 6
kA - IC60H Inc 6 kA - IC60L Inc 6 kA - NG125 Inc 6 kA - Fuse Inc 6 kA gG
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV
tip de control Comutare
semnalizare locala 1 LED rosu - Dispozitiv de reanclansare rapida: indicatie ON/OFF -
Dispozitiv pentru curent rezidual: indicatie ON/OFF
mod de operare Reclosing time: 90 s - Maximum operational frequency: 15/hour - Max
nb of consecutive restart: 3 - Min interval between 2 closings: 180 s - Insulation fault
presence monitoring - Stopping restart cycle if insulation fault present - Restart in event
of transient insulation fault
mod de montare Fix
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
module de 9 mm 8
inaltime 115 mm
latime 71 mm
adancime 79,5 mm
durabilitate mecanica 1000 cic open-close
conexiuni - borne Guard tunnel terminal 35 mm² rigid - Guard tunnel terminal 25 mm²
flexibil
terminal auxiliar de conectare Terminal tunel in 2,5 mm² flexibil - Terminal tunel in 2,5
mm² rigid
lungimea de dezizolare a firului 12 mm
cuplu de strangere 2 N.m
standarde EN 61008 - IEC 61008
grad de protectie IP IP20
compatibilitate electromagnetica 8/20 µs wave immunity, 250 A
tropicalizare 2
umiditate relativa 95 % la 55 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -5...40 °C
temperatura de depozitare -20...60 °C
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rccb-cu-reinchizator-rosu-2-poli-25-a-clasa-a-30-ma-101940>