

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER REFLEX IC60H TI24 40 A 3P CURBA B INTRERUPTOR AUTOMAT CU CDA INTEGRATA**

domeniul de aplicare al aparatului Control - Distribution  
gama Acti 9  
nume produs Reflex iC61  
nume scurt al dispozitivului Reflex iC60H  
tip produs sau componenta Intreruptor automat de cda integrat  
descriere poli 3P  
numarul polilor protejati 3  
tip retea C.a.  
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic  
cod pentru curba B  
[In] curent nominal 40 A  
frecventa retea 50/60 Hz  
cod de clasificare disjunctoare H  
capacitate de rupere 30 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 15 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a.  
indicator de pozitie contact Da  
tip de control Comutare - Telecda prin impulsuri - Telecda prin cda continua - Buton ON/OFF  
tip semnal de control Cda metnuta - Impuls - Tensiune foarte redusa mentinuta  
semnalizare locala LED verde: aparat ON - LED intermitent: aparat declansat - LED intermitent: aparat supraincalzit - LED rosu: defect - LED intermitent: aparat pregatit  
tensiune circuit de cda 230 V c.a. 50/60 Hz - 24 V c.a. 50/60 Hz - 48 V c.a. 50/60 Hz - 24 V c.c. - 48 V c.c.  
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a. la 50/60 Hz  
mod de montare Fix  
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm  
module de 9 mm 11  
inaltime 84 mm  
latime 99 mm  
adancime 77 mm  
culoare Alb  
durabilitate mecanica 50000 cic  
durabilitate electrica AC-1 50000 cic c.a. 50 Hz  
prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat  
descriere optiuni de blocare Lacatin pozitia OFF  
protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata  
compatibilitate produs Cu PLC  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529  
grad de poluare 3  
tropicalizare 2  
umiditate relativa 93 % la 40 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 1 037,77 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/reflex-ic60h-ti24-40-a-3p-curba-b-intreruptor-automat-cu-cda-integrata-102011>