

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER RILUX - VERSIUNE STANDARD - 1 ORA - 75 LM SAU 90
LM PENTRU MOD MENTINUT**

gama Rilux
tip produs sau componenta Dispozitiv de iluminat de urgenta
domeniul de aplicare al aparatului Iluminare
function Standard
alimentare Mentinut
culoare Alb
numar de intrare logica Fluorescent tube G5 8 W
culoare sursa de lumina Alb
tip capac Transparent
numar de baterii 1 x 6 V 0,6 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
informatii suplimentare dispozitiv de conectare Can be inhibited with rest mode via
Teleur range of remote controls
[Ue] tensiune operationala nominala 200...230 V c.a./c.c. 50 Hz
putere consumata 10,1 VA
curentul consumat 43 mA
clasa de izolatie electrica Clasa II
autonomie 1 h
z timp de incarcare 24 H
flux luminos Conditia de urgenta 75 lm - Mod mentinut 90 lm
matel Plastic carcasa - Plastic capac
montare dispozitiv Aparent ceiling - Aparent wall - Ingropat
inaltime 100 mm
latime 331 mm
adancime 46 mm
greutate produs 0,65 kg
segment de piaE>a Cladiri comerciale mici
grad de protectie IP IP42
grad de protectie IK IK06
temperatura ambianta pentru utilizare 0...40 °C
rezistenta la foc 850 °C
standarde EN 60598-2-22 - EN 60695-2-10 - IEC 50-11 - IEC 695-2-1
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de
aplicare a RoHS)
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rilux-versiune-standard-1-ora-75-lm-sau-90-lm-pentru-mod-mentinut-102021>