

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER ACTI 9 - ARA REANCLASATOR AUTO AUX PT IID 4P - 1 PROG**

range of product Acti 9  
tip produs sau componenta Auxiliar pentru automat de reinchidere  
nume scurt al dispozitivului ARA IID  
compozitie contacte de semnalizare 2 C/O contacte libere de potential  
tensiune circuit de semnalizare 24 V 10 mA c.a./c.c. - 230 V 1 A c.a.  
tip de control Inhibarea automatizarii, cda mettinuta 230 V c.a. 50/60 Hz - Ultima  
reinchidere impuls 230 V c.a. 50/60 Hz  
curent de intrare 5 mA  
durata impulsului  $\geq 200$  ms circuit de cda  
timp de raspuns  $< 500$  ms  
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a. 50/60 Hz  
putere consumata 2 W  
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 400 V  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV  
valoarea setarii Program 1 15 reclosing attempts, long fixed cycle  
semnalizare locala Clipitor portocaliu LED neoperational - Clipitor verde LED  
functionare normala - Clipitor rosu LED ciclul de reinchidere in desfasurare - Fix rosu  
LED reinchidere automata blocata  
mod de montare Clipsabil  
suport de montare Sina DIN  
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate nu  
module de 9 mm 7  
inaltime 93 mm  
latime 63 mm  
adancime 75,5 mm  
greutate produs 470 g  
culoare Alb  
durabilitate electrica 5000 cic  
prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat  
lungimea de dezizolare a firului Sursa de alimentare 10 mm pentru partea inferioara  
conectare - Interior 10 mm pentru partea inferioara conectare - Iesire 8 mm pentru sus  
conectare  
cuplu de strangere Sursa de alimentare 1 N.m - Interior 1 N.m - Iesire 0,7 N.m  
compatibilitate gama Acti 9 IID residual current circuit breaker (RCCB)  
compatibilitate produs 4P IID  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara)  
conformitate cu SR EN 60529  
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947  
categorii de supratensiune II  
tropicalizare 2  
umiditate relativa 93 % la 40 °C  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
temperatura ambienta pentru utilizare -25...60 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 1 494,41 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti-9-ara-reanclasator-auto-aux-pt-iid-4p-1-prog-102032>