

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA COMPACT NS1600 NA - 1600 A - 4 POLI**

nume produs Compact NS  
nume scurt al dispozitivului Compact NS1600 NA  
tip produs sau componenta Separator de sarcina  
domeniul de aplicare al aparatului Distribution  
tip oferta C4  
descriere poli 4P  
tip retea C.a.  
performance level NA  
adevare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3  
frecventa retea 50/60 Hz  
tip de control Comutare  
mod de montare Fix  
conexiune superioara Fata  
conexiune inferioara Fata  
[Ie] curent nominal de utilizare AC-23A 1600 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V - AC-23A 1600 A  
c.a. 50/60 Hz 380/415 V - AC-23A 1600 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V - AC-23A 1600 A c.a.  
50/60 Hz 500/525 V - AC-23A 1600 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-3  
[Ith] curent termic conventional in aer liber 1600 A la 60 °C  
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 25 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR  
EN 60947-3 - 4 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3  
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 52 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz  
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3  
indicator de pozitie contact Da  
separare vizibila Nu  
durabilitate mecanica 6000 cic conformitate cu SR EN 60947-3  
durabilitate electrica 1000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3  
pasul conexiunii 115 mm  
inaltime 327 mm  
latime 280 mm  
adancime 147 mm  
greutate produs 18 kg  
standarde SR EN 60947-3  
certificari produs ASEFA - ASTA  
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-3  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -50...85 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 8 945,63 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-compact-ns1600-na-1600-a-4-poli-102092>