

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA MASTERPACT NW20HA - 2000 A - 690 V - 3 POLI - FIX**

gama Masterpact  
nume produs Masterpact NW  
tip produs sau componenta Separator de sarcina  
nume scurt al dispozitivului Masterpact NW20  
nume intrerupatoare de sarcina Masterpact NW20HA  
domeniul de aplicare al aparatului Protection  
descriere poli 3P  
tip retea C.a.  
frecventa retea 50/60 Hz  
[Ie] curent nominal de utilizare 2000 A c.a. 50/60 Hz 690 V  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3  
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 105 kA 220...690 V c.a. la 50/60 Hz  
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3  
cod de clasificare disjunctoare HA  
adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3  
indicator de pozitie contact Da  
separare vizibila Nu  
grad de poluare 4 conformitate cu SR EN 60664-1  
tip de control Buton  
mod de montare Fix  
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 36 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 - 50 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3  
durabilitate mecanica 10000 cic without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 - 20000 cic with maintenance conformitate cu SR EN 60947-3  
durabilitate electrica AC-3 6000 cic 440/690 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 6000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 8000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3  
pasul conexiunii 115 mm  
inaltime 352 mm  
latime 442 mm  
adancime 297 mm  
greutate produs 60 kg  
standarde SR EN 60947-3  
certificari produs ASEFA - ASTA  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -35...85 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
Garantie 18 luni  
Pret: 16 577,68 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-masterpact-nw20ha-2000-a-690-v-3-poli-fix-102142>