

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER CORP INTRERUPATOARE SIGURANTE TESYS GS2L - 3 POLI - 160 A - DIN 0

gama TeSys
nume produs TeSys GS
nume scurt al dispozitivului GS2L
tip produs sau componenta Switch-disconnector-fuse
descriere poli 3P
descriere poli protejati 3t
tip si compozitie contacte 3 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber 160 A la tip de maner de operare Exterior,
partea dreapta - Exterior, fata
suport de montare Placa
[Ui] tensiune nominala de izolare 750 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
putere nominala de functionare in W 80 kW la 400 V - 110 kW la 500 V - 110 kW la 690 V
capacitatea de inchidere 1600 A la 400 V AC-23B
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 100 kA la 400 V with protection
by gG fuses
capacitate de rupere 1280 A la 400 V (AC-23B)
incercare la scurtcircuit 20 kA
durabilitate mecanica 10000 cic
durabilitate electrica 1000 cic AC-23A - 1000 cic AC-23B - 200 cic DC-23A - 200 cic DC-
23B
conexiuni - borne Circuit electric bare 20 mm² - Circuit electric terminale cu papuci 50...
95 mm²
cuplu de strangere Circuit electric 12 N.m
standarde SR EN 60947-3
certificari produs CE
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)
temperatura ambienta pentru utilizare -20...70 °C
temperatura de depozitare -40...80 °C
rezistenta la foc 850 °C capac fuzibil conformitate cu IEC 60695-2-1 - 960 °C corp
conformitate cu IEC 60695-2-1
inaltime 162 mm
latime 190 mm
adancime 136,5 mm
greutate produs 1,8 kg
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-intrerupatoare-sigurante-tesys-gs2l-3-poli-160-a-din-0-102232>