

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS SC 1500VA 230V - 2U RACKMOUNT/TOWER

Descriere The Smart-UPS SC is an entry level UPS for low power network and point-of-sale (POS) equipment. Please refer to application note #147 when using with servers that have active power factor corrected (PFC) and/or redundant power supplies.

Denumire model APC Smart-UPS SC 1500VA 230V - 2U Rackmount/Tower

Include CD cu software , Documentatie pe CD , Console de montare rack , Cablu RS-232

semnalizare Smart UPS , Cablu USB , Manual de utilizare

Timp de livrare standard De obicei in stoc

..... si

Capacitate putere de iesire 865 Wati / 1500 VA

Putere max. configurabila (wati) 865 Wati / 1500 VA

Tensiune nominala la iesire 230V

Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz

regim nominal , 57 - 63 Hz pentru 60 Hz regim nominal

Linie interactiva

Tip forma de unda Aproximatie pas cu pas pentru o sinusoida

Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Tensiune nominala de intrare 230V

Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare IEC-320 C14

Lungime cablu 1.83 metri

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 186 - 284 V

Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 175 - 297V

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Timp de reincarcare tipic 8 ora(ore)

Replacement Battery RBC59

Cantitate RBC™ 1

Port(uri) interfata DB-9 RS-232

Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si indicatoare de suprasarcina

Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina

Capacitate nominala supratensiune 445 Jouli

Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 5% Limitare supratensiune

IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449

Protectie date in linie Protectie RJ-45 pentru modem/fax/DSL/10-100 Base-T

Inaltime maxima 89.0 mm

Latime maxima 432.0 mm

Adancime maxima 463.0 mm

Inaltime rack 2 U

Greutate neta 21.36 kg

Greutate de transport 24.55 kg

Inaltime transport 254.0 mm

Latime de transport 610.0 mm

Adancime transport 610.0 mm

Unitati Master Carton 1.0

Culoare Gri

Unitati per palet 10.0

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -5 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB

Pierdere termica online 180.000 BTU/h

Aprobari reglementare C-tick , CE , GOST , VDE

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-sc-1500va-230v-2u-rackmount-tower-102278>