

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V WITH SMARTCONNECT

Denumire model APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Console de montare
rack , Cablu USB
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani
.....
Capacitate putere de iesire 600 Wati / 1000 VA
Putere max. configurabila (wati) 600 Wati / 1000 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 180 - 287 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 170 -
300V
Alte tensiuni la intrare 220 , 240
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery APCRBC124
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata Sel RJ-45 , USB
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: intarzieri configurabile
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) --
Capacitate nominala supratensiune 459 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare
supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 86.0 mm
Latime maxima 432.0 mm
Adancime maxima 406.0 mm
Inaltime rack 2 U
Greutate neta 20.52 kg
Greutate de transport 22.33 kg
Inaltime transport 241.0 mm
Latime de transport 546.0 mm
Adancime transport 584.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 16.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 42.000 dB
Pierdere termica online 46.000 BTU/h
Aprobari reglementare C-tick , CE , GOST , UL 1778 , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebite)
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/apc-smart-ups-c-1000va-lcd-rm-2u-230v-with-smartconnect-102283>