

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER APC SMART-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V WITH SMARTCONNECT**

Denumire model APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect  
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Sine de susținere  
pentru montare rack , Cablu USB  
Timp de livrare standard De obicei in stoc  
.....  
Capacitate putere de iesire 700 Wati / 1000 VA  
Putere max. configurabila (wati) 700 Wati / 1000 VA  
Tensiune nominala la iesire 230V  
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau  
240  
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5%  
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz  
Alte tensiuni de iesire 220, 240V  
Linie interactiva  
Tip forma de unda Unda sinusoidala  
Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)  
Tensiune nominala de intrare 230V  
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)  
Conexiuni de intrare IEC-320 C14  
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 286 V  
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 -  
302V  
Alte tensiuni la intrare 220 , 240  
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșata, care nu necesita  
intretinere, cu electrolit suspendat: etans  
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)  
Cantitate RBC™ 1  
Port(uri) interfata Sel RJ-45 , SmartSlot , USB  
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1  
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional  
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie  
descarcata: intarzieri configurabile  
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Optional  
Capacitate nominala supratensiune 459 Jouli  
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare  
supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449  
Inaltime maxima 86.0 mm  
Latime maxima 432.0 mm  
Adancime maxima 477.0 mm  
Inaltime rack 2 U  
Greutate neta 28.18 kg  
Greutate de transport 31.45 kg  
Inaltime transport 251.0 mm  
Latime de transport 594.0 mm  
Adancime transport 603.0 mm  
Culoare Negru  
Unitati per palet 8.0  
Mediu de operare 0 - 40 °C  
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %  
Inaltime de operare 0-3000 metri  
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C  
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB  
Pierdere termica online 56.000 BTU/h  
Aprobari reglementare CSA , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , UL 1778 ,  
VDE  
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie  
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate  
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive  
de ingrijorare deosebita)  
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-1000va-lcd-rm-2u-230v-with-smartconnect-102290>