

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS 1500VA LCD 230V WITH SMARTCONNECT

Denumire model APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V with SmartConnect
Include CD cu software , Cablu ethernet cat 5 , Documentatie pe CD , Ghid de instalare ,
Cablu USB
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani
////////////////////////////////////
Capacitate putere de iesire 1000 Wati / 1500 VA
Putere max. configurabila (wati) 1000 Wati / 1500 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau
240
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Lungime cablu 1.83 metri
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 286 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 -
302V
Alte tensiuni la intrare 220 , 240
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery RBC7
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata SmartSlot , USB
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) --
Capacitate nominala supratensiune 459 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare
supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 219.0 mm
Latime maxima 171.0 mm
Adancime maxima 439.0 mm
Greutate neta 24.09 kg
Greutate de transport 27.23 kg
Inaltime transport 376.0 mm
Latime de transport 328.0 mm
Adancime transport 595.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 12.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB
Pierdere termica online 135.000 BTU/h
Aprobari reglementare CE , CSA , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , UL
1778 , VDE
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/apc-smart-ups-1500va-lcd-230v-with-smartconnect-102291>