

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS 1500 VA LCD RM 1U 230 V

Denumire model APC Smart-UPS 1500 VA LCD RM 1U 230 V
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Sine de susținere
pentru montare rack , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Cablu USB , Carnet de
garantie
Timp de livrare standard De obicei in stoc
,,
Capacitate putere de iesire 1000 Wati / 1500 VA
Putere max. configurabila (wati) 1000 Wati / 1500 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5%
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Lungime cablu 2.44 metri
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 174 - 286 V
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 4 ora(ore)
Replacement Battery APCRBC88
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata Sel RJ-45 , SmartSlot , USB
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: intarzieri configurabile
Capacitate nominala supratensiune 540 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare
supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 44.0 mm
Latime maxima 432.0 mm
Adancime maxima 665.0 mm
Inaltime rack 1 U
Greutate neta 24.09 kg
Greutate de transport 29.09 kg
Inaltime transport 200.0 mm
Latime de transport 575.0 mm
Adancime transport 794.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 10.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 46.000 dB
Pierdere termica online 116.000 BTU/h
Aprobari reglementare CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , VDE
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-1500-v-lcd-rm-1u-230-v-102292>