

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V WITH NETWORK CARD

Denumire model APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with Network Card
Include CD cu software , Cordon de alimentare detasabil specific tarii , Documentatie pe
CD , Ghid de instalare , Sine de susținere pentru montare rack , Cablu RS-232
semnalizare Smart UPS , Sonda de temperatura , Cablu USB , Placa de gestionare
Web/SNMP

Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 2700 Wati / 3000 VA

Putere max. configurabila (wati) 2700 Wati / 3000 VA

Tensiune nominala la iesire 230V

Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau
240

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz

Alte tensiuni de iesire 220, 240V

Linie interactiva

Tip forma de unda Unda sinusoidala

Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers (Battery Backup)
, (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Tensiune nominala de intrare 230V

Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P

Lungime cablu 2 metri

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 286 V

Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 -
302V

Alte tensiuni la intrare 220 , 240

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)

Replacement Battery RBC43

Cantitate RBC™ 1

Port(uri) interfata RJ-45 10/100 Base-T , Sel RJ-45 , SmartSlot , USB

Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631

Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si
indicatoare de suprasarcina , Consola de cda si stare LCD multifunctional

Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: intarzieri configurabile

Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Optional

Capacitate nominala supratensiune 320 Jouli

Inaltime maxima 86.0 mm

Latime maxima 480.0 mm

Adancime maxima 683.0 mm

Inaltime rack 2 U

Greutate neta 44.19 kg

Greutate de transport 51.59 kg

Inaltime transport 254.0 mm

Latime de transport 600.0 mm

Adancime transport 980.0 mm

Culoare Negru

Unitati per palet 8.0

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 40 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB

Pierdere termica online 348.000 BTU/h

Aprobari reglementare CE , EAC , EN 60950 , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 ,

Marcaj GS , IRAM , RCM , VDE , WEEE

Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebite)

Directiva baterie Conformitate

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-3000va-lcd-rm-2u-230v-with-network-card-102300>