

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER APC SMART-UPS 750VA LCD RM 2U 230V WITH NETWORK CARD**

Denumire model APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V with Network Card  
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Sine de susÈinere  
pentru montare rack , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Sonda de temperatura ,  
Cablu USB  
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....  
.....  
Capacitate putere de iesire 500 Wati / 750 VA  
Putere max. configurabila (wati) 500 Wati / 750 VA  
Tensiune nominala la iesire 230V  
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5%  
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz  
Alte tensiuni de iesire 220, 240V  
Linie interactiva  
Tip forma de unda Unda sinusoidala  
Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)  
Tensiune nominala de intrare 230V  
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)  
Conexiuni de intrare IEC-320 C14  
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 286 V  
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 -  
302V  
Alte tensiuni la intrare 220 , 240  
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanÈ™ ata, care nu necesita  
intretinere, cu electrolit suspendat: etans  
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)  
Replacement Battery APCRBC123  
Cantitate RBC™ 1  
Port(uri) interfata RJ-45 10/100 Base-T , Sel RJ-45 , SmartSlot , USB  
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631  
Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si  
indicatoare de suprasarcina , Consola de cda si stare LCD multifunctional  
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie  
descarcata: intarzieri configurabile  
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Optional  
Capacitate nominala supratensiune 459 Jouli  
Inaltime maxima 89.0 mm  
Latime maxima 432.0 mm  
Adancime maxima 406.0 mm  
Inaltime rack 2 U  
Greutate neta 17.24 kg  
Greutate de transport 21.18 kg  
Inaltime transport 241.0 mm  
Latime de transport 546.0 mm  
Adancime transport 584.0 mm  
Culoare Negru  
Unitati per palet 16.0  
Mediu de operare 0 - 40 °C  
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %  
Inaltime de operare 0-3000 metri  
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C  
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 42.000 dB  
Pierdere termica online 46.000 BTU/h  
Aprobari reglementare CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , VDE  
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie  
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate  
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive  
de ingrijorare deosebita)  
Directiva baterie Conformitate  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-750va-lcd-rm-2u-230v-with-network-card-102301>