

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS X 1000 VA RACK/TOWER LCD 230 V

Denumire model APC Smart-UPS X 1000 VA Rack/Tower LCD 230 V
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Console de montare rack , Picioare de sustinere detasabile , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Cablu USB
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani
.....
Capacitate putere de iesire 800 Wati / 1000 VA
Putere max. configurabila (wati) 800 Wati / 1000 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Lungime cablu 1.83 metri
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 286 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 - 302V
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery APCRBC116
Cantitate RBC™ 1
60 A
Port(uri) interfata SmartSlot , USB
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Capacitate nominala supratensiune 600 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 5% Limitare supratensiune
IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 89.0 mm
Latime maxima 432.0 mm
Adancime maxima 490.0 mm
Inaltime rack 2 U
Greutate neta 22.86 kg
Greutate de transport 27.32 kg
Inaltime transport 246.0 mm
Latime de transport 589.0 mm
Adancime transport 620.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 8.0
Mediu de operare 0 - 45 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 40.000 dB
Pierdere termica online 82.000 BTU/h
Aprobari reglementare CE , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , VDE
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/apc-smart-ups-x-1000-va-rack-tower-lcd-230-v-102302>