

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS X 2200VA SHORT DEPTH TOWER/RACK CONVERTIBLE LCD 200-240V WITH NETWORK CARD

Denumire model APC Smart-UPS X 2200VA Short Depth Tower/Rack Convertible LCD 200-240V with Network Card
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Sine de susÈinere pentru montare rack , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Sonda de temperatura , Cablu USB , Placa de gestionare Web/SNMP
Timp de livrare standard De obicei in toc

Capacitate putere de iesire 1980 Wati / 2200 VA
Putere max. configurabila (wati) 1980 Wati / 2200 VA
Tensiune nominala la iesire 208V , 230V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz
Alte tensiuni de iesire 208, 220, 240V
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 208V - 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P
Lungime cablu 2 metri
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 140 - 280 V
Alte tensiuni la intrare 220 , 240
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanÈ™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery APCRBC143
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata RJ-45 10/100 Base-T , Sel RJ-45 , SmartSlot™ , USB
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631
Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si indicatoare de suprasarcina , Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Capacitate nominala supratensiune 645 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 5% Limitare supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 432.0 mm
Latime maxima 178.0 mm
Adancime maxima 483.0 mm
Inaltime rack 4 U
Greutate neta 38.56 kg
Greutate de transport 47.63 kg
Inaltime transport 330.0 mm
Latime de transport 586.0 mm
Adancime transport 633.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 6.0
straturi per palet 4
unitati per strat per palet 2
Greutate palet 387.88 kg
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB
Pierdere termica online 150.000 BTU/h
Aprobari reglementare CE , CSA , EAC , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , FCC Partea 15 Clasa A , IEC 60950 , IRAM , RCM , UL 1778 , VDE , WEEE
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)
Directiva baterie Conformitate
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-x-2200va-short-depth-tower-rack-convertible-lcd-200-240v-with-network-card-102306>